

## ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 \* 3仕様

2022年4月1日改定  
成瀬化学株式会社

施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-53-PM 国交省アスファルト防水 A-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,100
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,800
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根保護防水密着断熱工法 N-53-PD 国交省アスファルト防水 AI-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	19,000
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,800
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根保護防水絶縁工法 NZ-53-PM 国交省アスファルト防水 B-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,800
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,800
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-53-PD 国交省アスファルト防水 BI-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	19,900
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,800
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-53-SP-A	平場	300.	m <sup>2</sup>	25,000
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	14,000
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-53-SS-A	平場	300.	m <sup>2</sup>	25,900
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	14,900
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-53-SH-A 国交省アスファルト防水 DI-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	26,100
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	15,700

## ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 \* 3仕様

2022年4月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根保護防水密着工法 N-33-PM 国交省アスファルト防水 A-2, A-3, E-1対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,600
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根保護防水密着断熱工法 N-33-PD 国交省アスファルト防水 AI-2, AI-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-33-TP	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,700
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,200
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-33-TS	平場	300.	m <sup>2</sup>	14,100
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,600
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-33-SP	平場	300.	m <sup>2</sup>	14,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-33-SS	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,200
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,600
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-33-HP	平場	300.	m <sup>2</sup>	14,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800
屋根露出防水絶縁工法 高耐久防滑 NZ-33-HS 国交省アスファルト防水 D-1, D-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	14,700
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,100
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-33-SH 国交省アスファルト防水 D-1, D-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,100
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,700

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様			2022年4月1日改定
					成瀬化学株式会社
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱非歩行 NDZ-33-SP-A	平場	300.	m <sup>2</sup>	21,900	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,600	
屋根露出断熱絶縁工法 遮熱軽歩行 NDZ-33-SS-A	平場	300.	m <sup>2</sup>	23,500	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,400	
屋根露出断熱絶縁工法 高耐久遮熱 NDZ-33-SH-A 国交省アスファルト防水 DI-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	23,700	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	11,500	
屋根保護防水絶縁工法 NZ-33-PM 国交省アスファルト防水 B-2, B-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	12,300	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100	
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000	
屋根保護防水絶縁断熱工法 NZ-33-PD 国交省アスファルト防水 BI-2, BI-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	16,200	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100	
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000	
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-33-TP	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,000	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,200	
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-33-TS	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,300	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,600	
屋根露出防水密着工法 遮熱非歩行 N-33-SP	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,500	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800	

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2022年4月1日改定 成瀬化学株式会社	
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-33-SS	平場	300.	m <sup>2</sup>	14,400	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,600	
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-33-HP	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,600	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800	
屋根露出防水密着工法 高耐久防滑 N-33-HS 国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	13,700	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,100	
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-33-SH 国交省アスファルト防水 C-1, C-3 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	15,100	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,700	

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2022年4月1日改定
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)
保護防水密着工法 (地下壁・床も可) N-23-PM 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	9,100
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
保護防水密着断熱工法 (地下壁・床も可) N-23-PD 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	12,500
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup>	1,000
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-23-TP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	10,000
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,200
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-23-TS 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	10,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,600
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 N-23-SP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	10,600
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-23-SS 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,500
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,600
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-23-HP 国交省アスファルト防水 E-2 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	10,600
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-23-HS 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,000
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,100
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-23-SH 国交省アスファルト防水 C-2, C-4 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,500
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,700

ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表		* 3仕様		2022年4月1日改定 成瀬化学株式会社	
施工方法		施工単位	単位	材工単価 (円)	
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-23-TP	平場	300.	m <sup>2</sup>	10,600	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,200	
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-23-TS	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,000	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,600	
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-23-SP	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,100	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800	
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-23-SS	平場	300.	m <sup>2</sup>	12,000	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,600	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-23-HP	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,200	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	9,800	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-23-HS 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	11,500	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,100	
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-23-SH 国交省アスファルト防水 D-2, D-4 対応	平場	300.	m <sup>2</sup>	12,000	
	立上り	100.	m <sup>2</sup>	10,700	

## ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 \*0仕様

2022年4月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
保護防水密着工法 (地下壁・床も可) N-20-PM	平場	300.	m <sup>2</sup> 8,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup> 1,000
保護防水密着断熱工法 (地下壁・床も可) N-20-PD	平場	300.	m <sup>2</sup> 11,800
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup> 1,000
保護防水絶縁工法 NZ-20-PM	平場	300.	m <sup>2</sup> 8,800
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup> 1,000
保護防水絶縁断熱工法 NZ-20-PD	平場	300.	m <sup>2</sup> 12,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 8,100
	床保護	300.	m <sup>2</sup> 1,000
屋根露出防水密着工法 非歩行 N-20-TP	平場	300.	m <sup>2</sup> 9,900
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,200
屋根露出防水密着工法 軽歩行 N-20-TS	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,600
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 N-20-SP	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,800
屋根露出防水密着工法 遮熱軽歩行 N-20-SS	平場	300.	m <sup>2</sup> 11,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,600
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HP	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,500
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,800

## ナルシートN複合防水工法 工事設計価格表 \*0仕様

2022年4月1日改定

成瀬化学株式会社

施工方法	施工単位	単位	材工単価 (円)
屋根露出防水密着工法 高耐久 N-20-HS	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,800
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,100
屋根露出防水密着工法 高耐久遮熱 N-20-SH	平場	300.	m <sup>2</sup> 11,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,700
屋根露出防水絶縁工法 非歩行 NZ-20-TP	平場	300.	m <sup>2</sup> 9,900
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,200
屋根露出防水絶縁工法 軽歩行 NZ-20-TS	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,600
屋根露出防水絶縁工法 遮熱非歩行 NZ-20-SP	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,400
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,800
屋根露出防水絶縁工法 遮熱軽歩行 NZ-20-SS	平場	300.	m <sup>2</sup> 11,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,600
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HP	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,500
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 9,800
屋根露出防水絶縁工法 高耐久 NZ-20-HS	平場	300.	m <sup>2</sup> 10,800
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,100
屋根露出防水絶縁工法 高耐久遮熱 NZ-20-SH	平場	300.	m <sup>2</sup> 11,300
	立上り	100.	m <sup>2</sup> 10,700